

性能表

形式	種別	ランプ電圧 (V)	ランプ電流 (A)	ランプ電力 (W)	全光束 (lm)	相関色温度 (K)	平均演色評価数 (Ra)	定格寿命 (h)
MT110MKS-J/100	拡散形	95	1.05	100	11,000	4200	93	18,000

初特性は100時間値を示します。

形状・寸法表

形式	ガラス球	口金
MT110MKS-J/100	T30F	E26

安全上のご注意


ランプを安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。

使用上のご注意

- 適合する照明器具(安定器内蔵)は、YE110P/MKS-Jです。この照明器具と組合せてご使用ください。
- ランプの外球(ガラス)が万一破損した場合には、そのまま点灯することは絶対避けてください。紫外放射による目や皮膚の障害や、破損したガラスが落下する恐れがあり危険です。
- ランプ始動時には高圧パルスが発生します。ランプ交換は必ず電源を切ってから行ってください。
- ランプ交換や照明器具の清掃の際には必ず電源を切り、ランプが冷えてから作業を行ってください。点灯中または消灯直後のランプは高温のため火傷の危険があります。
- ランプが点滅を繰り返したり、不点灯になった状態で長時間放置しますと高圧パルスのより安定器や点灯回路の故障の原因となりますので、直ちにスイッチを切りランプを交換してください。

点灯姿勢

任意



承認

柿平

確認

杉江

作成

佐藤

品名	エコルミナス110用セラミックメタルハライドランプ				
	MT110MKS-J/100				
重量	65g	単位	mm	尺度	/
図番	89-JSLA1303EY-750				